

Terminal Compacto

JTC-100



O Terminal Compacto JTC-100 é a solução ideal para quem deseja modernizar o atendimento de forma acessível. Com tecnologia avançada e design inovador, é perfeito para os usuários que buscam oferecer um serviço de alta qualidade e eficiência.

Com o processador Celeron N4020 de até 2,8 GHz, o JTC-100 oferece um desempenho ágil e fluido, tornando a utilização de diversos aplicativos e sistemas de gestão ainda mais eficiente. Equipado com uma impressora térmica de 80 mm, leitor de códigos de barras 1D e 2D, e um display touchscreen de 10,1 polegadas, o Terminal Compacto JTC-100 se destaca por ser perfeito para otimizar o atendimento diário em diversos segmentos.

Especificações Técnicas

Gabinete:

- Material: Aço AISI 1020;
- Cor: Cinza/Preto.

Hardware:

- Processador: Intel Celeron N4020 1,10 GHz até 2,80 GHz;
- Interface de Vídeo: HDMI e VGA;
- Memória: 4 GB;
- Armazenamento: 120 GB SSD;
- Ethernet: 1 Porta 10/100/1000 Mbps;
- Áudio: Cmedia HS-100B;
- Serial: 1 Porta;
- USB: 4 (2 USBs 3.0 / 2 USBs 2.0);
- Conectores de Áudio: 02 (Line out e Mic in);
- Sistema operacional Compatível: Windows, Linux e Android 9.0 (não acompanha o produto).

Tela:

- Tipo: TFT-LCD;
- Tecnologia: Touch Screen Capacitivo Multitoque;



PROCESSADOR
Intel Celeron N4020



MEMÓRIA
4 GB



ARMAZENAMENTO
SSD 120 GB



COMPATIBILIDADE
Windows e Linux



TELA
TFT-LCD

- Tamanho: 15.6";
- Resolução: 768 x 1366 pixels.

Impressora:

- Tamanho da bobina: 80 mm;
- Impressão térmica direta: QR Code e Logos;
- Emulação: ESC/POS;
- Velocidade de impressão: 160 mm/s;
- Sensores: Fim de papel e tampa aberta;
- Sistema de Bobina: Easy Load;
- Gramatura Papel térmico suportado: 55 g/m² ou superior.

Scanner

- Tipos de Códigos 1D: UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, GSI DataBar, etc;
- Tipos de Códigos 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, etc;
- Resolução Mínima: > 3,9 mil;
- Tamanho da Imagem: 640 pixels (H) x 480 pixels (V);
- Iluminação do Ambiente: 0 – 100,000 Lux;
- Modo de Leitura: Omnidirecional;
- Profundidade de Campo: Até 11 cm.

Alto Falante:

- Quantidade: 02 unidades;
- Potência: 5W 4 Ohms.

Outras Informações:

- Temperatura de Operação: 0 °C a 60 °C;
- Umidade de Operação: 0% a 95% (sem condensação);
- Alimentação: Entrada 100-240V | Saída 12V 5A;
- Dimensões: A 445 x L 217 x P 120 mm;
- Peso: 4,5 kg;
- Garantia: 01 ano.

Acessórios

- Incluso: Suporte para Pin Pad;
- Opcional: Pedestal.



**VELOCIDADE
IMPRESSÃO**
160 mm/s



GRAMATURA
55 g/m²



EASY LOAD
Troca rápida de bobina



IMPRESSÃO
QR CODE e Logos



**PROFUNDIDADE
DE CAMPO**
Até 11 cm



MODO DE LEITURA
Omnidirecional



Produto Beneficiado pela Legislação de Informática



TJ_JTC100_V13_0028

Jetway



jetway.com.br



vendas@jetway.com.br



@jetwayoficial



Jetway Automação



/jetwayoficial



(11) 3832-8445 | 3831-2668